



AUFNAHMEN



NICHT ABFÄRBENDE LAUFSOHLÉ
AUS NITRILGUMMI HRO



ZEHENKAPPE:
AUS ALUMINIUM 200J



80013 - SCHWARZ



60052 - MAJOLIKA-BLAU

MATERIAL

Halbschuh S1P aus mit TPU übergespritztem Polyestergewebe, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11. Zweifarbiges, besonders widerstandsfähiges Air-Mesh-Futter, K SOLE, TPU-Schicht und Double Action Einsatz. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex mit Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOHLE

Laufsohle: aus Nitrilkautschuk HRO aus zweifarbigem Nitrilkautschuk HRO. Zwischensohle: EVA mit TPU-Schicht und Double Action-Einsatz. Rutschfestigkeit: SRC. Durchtrittsfestigkeit: K SOLE. Einlegesohle: Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex mit Aktivkohle

TECHNOLOGIE

S3 HRO SRC



CE EN ISO 20345: 2011



D-CAGE

EINSATZBEREICH

Innenausbau
Handwerk
Beugewerbe
Logistik

MERKMAL

Flexibilität
Leichtigkeit

