

**VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG**
Schwieberdingen
Straße 97/102
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon
(07 11) 98 04-5
Telefax
(07 11) 98 04-642
eMail
d.info@votteler.com

**VOTTELER AG
LACKFABRIK**
Wiler Str. 3
CH-9536
Schwarzenbach SG
Telefon
071 929 52 82
Telefax
071 929 52 84
eMail
ch.info@votteler.com

**VOTTELER
LACKTECHNIK GmbH**
Malvenstr. 7
A-4600 Wels
Telefon
(0 72 42) 7 59-0
Telefax
(0 72 42) 7 59-113
eMail
at.info@votteler.com



PRODUKTBESCHREIBUNG

38080-0-0000 PURIDUR®-HÄRTER

1. Eigenschaften/Merkmale

Lichtbeständige Härterkomponente für PURIDUR- Lacke

2. Anwendungsbereich

3. Technische Daten

Dichte: 0,935 - 0,955 g/ml bei 20°C
Körpergehalt ohne Härter: 29,7 - 31,5 %
Lagerstabilität
ungeöffnetes Gebinde: 06 Monate bei 20 - 23°C
Nach Öffnung ist die Verwendbarkeit stets zu überprüfen!

4. Verarbeitung

Auftragsart: -
Reinigungsverdünnung: 19995-0-0000 - LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Verarbeitungshinweis: Bitte beachten: PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/34

5. Besondere Hinweise

Gebindegrößen: Transport: -30 - 30°C
2,000 kg 3 L-Flachkanne

6. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.
Entsorgung: Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Verwenden Sie nur mit der für Ihr Unternehmen zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern.

Ausgestellt 20.07.2006