

**VOTTELER LACKFABRIK  
GmbH & Co. KG**  
Schwieberdinger  
Straße 97/102  
D-70825 Korntal-Münchingen  
Telefon  
(07 11) 98 04-5  
Telefax  
(07 11) 98 04-642  
eMail  
d.info@votteler.com

**VOTTELER AG  
LACKFABRIK**  
Wiler Str. 3  
CH-9536  
Schwarzenbach SG  
Telefon  
071 929 52 82  
Telefax  
071 929 52 84  
eMail  
ch.info@votteler.com

**VOTTELER  
LACKTECHNIK GmbH**  
Malvenstr. 7  
A-4600 Wels  
Telefon  
(0 72 42) 7 59-0  
Telefax  
(0 72 42) 7 59-113  
eMail  
at.info@votteler.com



## PRODUKTBESCHREIBUNG

# S1900001

## REINIGUNGSVERDÜNNUNG Hinweis: Nur zum Reinigen verwenden

### 1. Eigenschaften/Merkmale

Preisgünstige Reinigungsverdünnung mit hoher Verdunstungsgeschwindigkeit und guter Lösekraft

### 2. Anwendungsbereich

nur zum Reinigen verwenden

### 3. Technische Daten

Dichte: 0,880 - 0,900 g/ml bei 20°C  
Lagerstabilität  
ungeöffnetes Gebinde: 12 Monate bei 20 - 23°C  
Nach Öffnung ist die Verwendbarkeit stets zu überprüfen!

### 4. Verarbeitung

Raumtemperatur: 20 - 23°C  
Verarbeitungshinweis: Gebinde nach Gebrauch fest verschließen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.  
Dämpfe nicht einatmen.

### 5. Besondere Hinweise

Temperaturbedingungen: Lagerung: -10 - +30°C  
Transport: -10 - +30°C  
Gebindegrößen: 25,000 ltr 30-L Flachkanne

### 6. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.  
Entsorgung: Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.  
Verwenden Sie nur mit der für Ihr Unternehmen zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern.

Ausgestellt 20.07.2006