



# PUR-Reiniger 823.0

## Anwendungsgebiet

Universalreiniger zum

- Entfernen von frischem PUR-Schaum
- Reinigen der PUR-Montagepistole

## Vorteile

- FCKW-frei
- Entfernt zuverlässig frischen PUR-Schaum

## Eigenschaften des Reinigers

Kennzeichnung: Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften (siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

## Verarbeitung

### Punktuelle Entfernung frischer PUR-Schaumflecken:

Frische Schaumspritzer lassen sich mühelos entfernen. Sprühkopf auf Ventil stecken und mit leichtem Druck betätigen, Sprühstrahl direkt auf die verschmutzte Stelle richten. Bei empfindlichen Oberflächen vor Anwendung des Reinigers an verdeckter Stelle Reinigungsprobe vornehmen. Anschließend den gelösten PUR-Schaum abwischen, bei Stoffen ggf. ausreiben.

### Reinigung der PUR-Montagepistole:

Montagepistole äußerlich mit Hilfe des aufgesetzten Sprühkopfes von frischem PUR-Schaum reinigen. Anschließend Sprühkopf abnehmen, dann den Adapter der KLEIBERIT PUR-Reiniger-Dose leicht bis zum Anschlag auf das Kupplungsstück der Montagepistole aufschrauben. Dose dabei nicht verkanten oder überdrehen. Abzugshebel der Montagepistole vorsichtig betätigen, um PUR-Schaumreste aus dem Pistolenkörper zu entfernen.

Wenn Reiniger aus der Pistolenspritze austritt, Abzugshebel loslassen und den eingeströmten Reiniger 1 - 2 Minuten einwirken lassen. Montagepistole erneut so lange betätigen, bis nur noch klare Reinigungsflüssigkeit austritt. Falls erforderlich, diesen Vorgang 2 - 3 mal wiederholen. Zur Vermeidung von Verunreinigungen Reinigerflüssigkeit in einen Karton oder anderes geeignetes Behältnis sprühen. Nach erfolgter Reinigung die KLEIBERIT PUR-Reiniger-Dose abschrauben.

## Hinweis

Ausgehärteter Schaum ist nur mechanisch zu entfernen. Die Montagepistole nicht mit scharfen Gegenständen reinigen, niemals mit Wasser reinigen oder demontieren.

## Vorsicht!

KLEIBERIT PUR-Reiniger 823.0 kann Untergründe (z.B. Lack, Farbe, Kunststoffe, Textilien) anlösen oder verfärben. Daher immer vor Verwendung an unauffälliger Stelle einen Versuch durchführen.

## Gebindegrößen

Karton 12 Blechdosen à 500 ml

## Lagerung

KLEIBERIT PUR-Reiniger 823.0 ist ca. 24 Monate lagerfähig.

Stand xv 1215; ersetzt frühere Ausgaben



## PUR-Reiniger 823.0

### Reiniger- und Gebinde-Entsorgung

Dose restlos entleeren und als Metallschrott entsorgen.  
**Kleine Rest eintrocknen lassen.**

**Abfallschlüssel Nr. 160505**

### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.