

## Herstellereklärung

Köln, den 19.01.2021

### illbruck illmod trioplex Multifunktionsbänder, Doublieren und Ausbessern von Fehlstellen

Die Fa. Tremco CPG Germany GmbH erklärt hiermit, dass die von ihr hergestellten Multifunktionsfugenbänder der trioplex – Serie folgende Eigenschaften besitzt.

#### 1. Doublieren von Multifunktionsfugendichtbändern

Die illbruck illmod trioplex Multifunktionsbänder können doubliert werden.

Sollte der Anwendungsbereich in der Fuge größer sein als der Einsatzbereich der jeweiligen Dichtbanddimension, können zwei Bänder der gleichen Dimension sauber und nicht versetzt aufeinander geklebt werden. Die Funktion ist dann weiterhin gegeben, wenn der erforderliche Komprimierungsgrad dadurch wieder eingehalten wird.

(Bsp.: Aus 2 mal (10-20) wird ein (20-40)).

Um ein gleichmäßiges Aufgehverhalten der einzelnen Bänder zu gewährleisten, sollten möglichst Rollen aus dem gleichen Karton zum Doublieren verwendet werden.

#### 2. Fehlstellen

Kleine Fehlstellen z.B. in den Ecken, an Stößen und Ankern können z.B. mit dem illbruck SP025-Kleber nachträglich geschlossen werden.

Es gelten grundsätzlich die Angaben und Hinweise auf dem aktuellen technischen Datenblatt.

Tremco CPG Germany GmbH

  
i.V. Wolfram Kommke  
02203-57550126  
Planungsteam@cpg-europe.com