

PE-Mauersperrfolie



Beschreibung/Anwendung

PE Mauersperrfolie ist eine wasserundurchlässige, aus hochwertigen, ausgewählten Rohstoffen hergestellte Dichtungsbahn. Aufgrund Ihrer Eigenschaften ist sie ein idealer Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. **PE Mauersperrfolie** ist geprüft und für den Einsatz als Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit und als Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser unbedenklich einsetzbar.

Technische Daten

Material:	PE (LDPE), schwarz gesandet
Flächengewicht:	ca. 0,23 kg/ m ²
Dichte:	> 0,91 g/m ³
Reißfestigkeit:	längs/quer: 18/ 15 N/ mm ²
Reißdehnung:	900/ 1100 %
Dart-Drop:	420 g
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C
Breite mm:	115, 175, 250, 300, 365, 500, 750, 1000
Rollenlänge:	50 m

	Breite mm:	m ² /Rolle:	m ² /Karton:	Rollen/Karton:
Verpackungseinheit:	115	5,75	92	16
	175	8,75	70	8
	250	12,50	100	8
	300	15,00	60	4
	365	18,25	73	4
	500	25,00	100	4
	750	37,50	2250/ Palette	60 Rollen/ Palette
	1000	50,00	3000/ Palette	60 Rollen/ Palette



... eine starke
Verbindung!



Technisches Merkblatt

Verarbeitung

PE Mauersperrfolie wird einlagig verlegt. Der Untergrund muss frei von scharfkantigen Bestandteilen und möglichst eben sein.

Lagerung

PE Mauersperrfolie kann kühl, trocken und UV-geschützt nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Entsorgung

PE Mauersperrfolie ist grundwasserneutral, recyclebar und verbrennt schadstoffneutral (Müllverbrennung).

Hinweis:

Alle Angaben gelten nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und Prüfungen jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: 11/09