

2003.. mit Dübel und Schraube

2004.. ohne Dübel und Schraube

aus Leichtmetall, Messing oder Edelstahl-Rostfrei jeweils mit Edelstahl-Rostfrei-Schraube

mit Puffer aus schwarzem Gummi



auf Wunsch auch mit weißem Gummi lieferbar

## Verwendung

Türgewicht bis 40 kg

## Standardausführung

- a) Leichtmetall bearbeitet nach E 5
  - .31 KWS 1 silberfarbig eloxiert
  - .32 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert
  - .33 KWS 3 messingfarbig eloxiert
  - .37 KWS 5 dunkelbraun eloxiert
- b) Messing
  - .62 matt gebürstet
  - .66 poliert
- c) Leichtmetall
  - .70 farbig Kunststoff beschichtet
- d) Edelstahl - Rostfrei
  - .82 matt gebürstet
  - .83 poliert



## Verpackungseinheit

20 Stück

## Stückgewicht

Leichtmetall 0,060 kg  
 Messing 0,075 kg  
 Edelstahl 0,070 kg

## Montage

Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband auf den Boden geschraubt. Der einzulassende Zapfen verhindert ein Verdrehen des Türpuffers.

Zum Höhenausgleich empfehlen wir die zusätzliche Verwendung der Unterlage  
 2559.. (15 mm).

2559.. Unterlage 15 mm hoch

## Standardausführung

- a) Leichtmetall
  - .70 Kunststoff beschichtet (RAL 9011 schwarz)

