

Stufenstehtleiter, einseitig, mit Sicherheitsbrücke

(für Handwerk und Industrie)

Artikel-Nr. 7200-3

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19	3,69
Höhe (m):	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,76
Gewicht (kg):	6,0	7,0	8,0	9,1	10,2	11,3	13,4	15,5
Bestell-Nr.:	7203-3	7204-3	7205-3	7206-3	7207-3	7208-3	7210-3	7212-3

Konisch, breite Stufen trittsicher profiliert, kräftige Alugelenke, stabile Sicherheitsbrücke aus Aluminiumguß, Spreizsicherung aus hochfesten Polyestergeräten ab Größe 6. Auswechselbare Leiternfüße an den unteren Holmenden. Oberer Leiternabschluß als Ablageschale mit Eimerhaken aus Aluminiumguß. Lichte Weite bei Sicherheitsbrücke: 33 cm. Konizität: 2,5 cm / Stufe. Zubehör: Federdruckrollen und starre Aussteifung (auf Anfrage). Verlängerungsschenkel Art. Nr. 7152 (siehe S. 13).

Art.-Nr. 7205-3



Stufenanlegeleiter

(für Handwerk und Industrie)

Artikel-Nr. 7500-3

Stufen:	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
Länge (m):	1,42	1,67	1,92	2,17	2,42	2,67	2,92	3,17	3,67	4,17
Aufsetz-Höhe (m)	1,21	1,45	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,85	3,31	3,78
Gewicht (kg):	3,5	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,6	8,8	10,0
Bestell-Nr.:	7505-3	7506-3	7507-3	7508-3	7509-3	7510-3	7511-3	7512-3	7514-3	7516-3

Parallel, breite Stufen trittsicher profiliert, Leiternfüße an den unteren Holmenden. Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz/Anleggummi. Leiternbreite: 405 mm. Zubehör: Einhängehaken, Schienenbefahreranlagen und Federdruckrollen (auf Anfrage). Verlängerungsschenkel Art. Nr. 7152 (siehe S. 13).



Art.-Nr. 7508-3