



Art.-Nr. 64204

Teleskopleiter Levelmaster Artikel-Nr. 64200

| Sprossen: | 4 x 3 | (4 x 4) | (4 x 5) | (4 x 6) |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge (m): als Stehleiter | 1,01 - 1,49 | 1,29 - 2,02 | 1,57 - 2,55 | 1,85 - 3,08 |
| Länge (m): als Anlegeleiter | 1,92 - 3,04 | 2.48 - 4,16 | 3,05 - 5,28 | 3,60 - 6,40 |
| Packmaß: L/B/H ca. m | 1,02/0,48/0,21 | 1,30/0,55/0,21 | 1,58/0,63/0,21 | 1,85/0,69/0,21 |
| Gewicht (kg): | 10,6 | 13,3 | 16,0 | 19,0 |
| Bestell-Nr.: | 64203 | 64204 | 64205 | 64206 |
| | | | | |

Ein Gerät, das sich als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter verwenden läßt. Durch Einsatz mit unterschiedlichen Schenkellängen auch auf geneigter Aufstellfläche (Treppe) einsetzbar. Auswechselbare Leiternfüße Innenleiter: Art.Nr. 6591, Leiterschuhe Außenleiter: Art.Nr. 64260.

Zubehör:

Verlängerungsschenkel 64251 (mit Leiternfüßen), Verlängerungsschenkel 64250 (mit Leiternfüßen und schwenkbaren Stahlspitzen), Arbeitsplattform.

Verlängerungsschenkel

(1 Paar passend ausschließlich für Levelmaster, Größe 4-6)

| Bestell-Nr.: | 64250 | 64251 |
|--------------|-------|-------|
| Länge (m): | 0,54 | 0,54 |
| | | |
| | | |

Zum stufenlosen Ausgleich bei Bodenunebenheiten und Treppen. Verstellbereich 40 cm. Bequeme und sichere Einhandbedienung durch Handrad am Klemmbeschlag. Auswechselbare Gerätefüße.

64250 zusätzlich mit einschwenkbaren Stahlspitzen aus verzinktem Stahl für Einsatz auf gewachsenem Boden.

