

## Enke Universal Primer 2K Produktbeschreibung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Universal Primer 2K ist ein zweikomponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler für nahezu alle Arten von Untergründen, bestehend aus einer Harzlösung (Komponente A) und einem Härter (Komponente B).	
<b>Eigenschaften</b>	Der Voranstrich lässt sich leicht verarbeiten und trocknet schnell. Nach dem Mischen der beiden Komponenten (A+B) bleibt der Voranstrich im luftdicht geschlossenen Originalgebinde mehrere Wochen gebrauchsfertig.	
<b>Verwendungszweck</b>	Der Universal Primer 2K wird in Verbindung mit Enkopur, Enkryl und Enkolan für verschiedene Untergründe verwendet.	
<b>Anwendung und Verarbeitung</b>	<p>Der Universal Primer 2K wird aus den Komponenten A und B im Verhältnis 100:60 gründlich gemischt.</p> <p>Die gebrauchsfertige Mischung wird mit Pinsel oder Rolle auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Je nach Auftragsmenge und Temperatur ist der Universal Primer 2K nach ca. 15-60 Minuten trocken und begebar.</p> <p>Anschließend wird der Flüssigkunststoff gemäß der Verarbeitungsanleitung aufgebracht. Der Universal Primer 2K darf nicht in Innenräumen verarbeitet werden.</p>	
<b>Technische Daten</b>	Komponente A	Komponente B
Lieferform:	flüssig	flüssig
Farbe:	schwach gelb	farblos
Flammpunkt:	ca. 30°C	ca. 30 °C
Viskosität:	10-30 mPas bei 20°C	20 - 30 mPas bei 20°C
Dichte:	ca. 0,9 g/ml bei 20°C	ca. 0,9 g/ml bei 20°C
<b>Lieferform</b>	3l Blechgebinde mit 1,4 kg Inhalt	1l Blechgebinde mit 840 g Inhalt
<b>Verbrauch</b>	ca. 100-200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, in verschlossenen Originalbehältern, nähere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt	
<b>Lagerstabilität</b>	mind. 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung	
<b>Arbeitsschutz</b>	<p>Beim Umgang mit diesem Produkt sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu beachten.</p> <p>Haut- und Augenkontakt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen, für gute Belüftung bei der Verarbeitung sorgen.</p> <p>Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.</p>	
<b>Entsorgung</b>	<p>Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: <a href="http://www.kbs-recycling.de">www.kbs-recycling.de</a>.</p> <p>Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.</p>	

## Enke Universal Primer 2K Produktbeschreibung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Juli 2016

PB UP 02

**ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co.KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf,**  
Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718  
e-mail: [info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de) Internet: [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)