

## ENKE BETONCOAT – Grundierung 2K

### Produktbeschreibung

<b>Kurzbeschreibung</b>	ENKE BETONCOAT – Grundierung 2K ist eine lösemittelfreie, reaktive zwei-komponentige Grundierung auf Epoxidbasis.
<b>Eigenschaften</b>	Dünnflüssige, geruchsarme Reaktivgrundierung mit sehr guter Untergrund-benetzung und Penetration sowie hervorragendem Porenverschluss aller bauseits üblichen mineralischen Untergründe.
<b>Verwendungszweck</b>	Porenschließende Grundierung für mineralisch gebundene Untergründe zur Haftverbesserung von nachfolgenden Reaktionsharzbeschichtungen auf Basis von Polyurethanen oder Epoxidharzen. Die Grundierung kann im Bedarfsfall leicht abgesandet werden. Für die flächenbündige Verfüllung von Ausbrüchen und Löchern kann aus Grundierung 2K und trockenem Quarzsand einer entsprechenden Körnung ein Reparaturmörtel hergestellt werden. Für die meisten Unebenheiten reicht hierfür eine Quarzkörnung von 0,1 – 0,3 mm aus.
<b>Technische Daten</b>	Lieferform Komp. A + B : beide dünnflüssig Mischungsverhältnis : 6,5 Gew.-T Komp. A + 2,6 Gew.-T. Komp. B Viskosität (A + B) : ca. 500 mPa·s [20°C] Dichte (A + B) : ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> [20°C] Verarbeitungszeit : ca. 20 Minuten [20°C]
<b>Auftrag</b>	Rolle oder Gummischieber
<b>Verbrauch</b>	300 – 400 g/m <sup>2</sup> (je nach Untergrundbeschaffenheit)
<b>Lieferform</b>	Komponente A : 6,5 kg – Einweg - Gebinde Komponente B : 2,6 kg – Einweg - Gebinde
<b>Lagerung</b>	kühl und trocken
<b>Lagerstabilität</b>	In ungeöffneten Originalgebinden bei max. + 25°C mind. 6 Monate
<b>Entsorgung</b>	Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungs-nehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: <a href="http://www.kbs-recycling.de">www.kbs-recycling.de</a> . Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Düsseldorf, August 2005

PB BC Gru2K 5

**ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718**

e-mail: [info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de)

Internet: [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)