

Produktinformation

tesafix 4952

Produktinformationen:

- Artikelbezeichnung**
- Doppelseitiges Klebeband mit einem Träger aus PE-Schaum und Acrylat-Klebmasse
- Eigenschaften**
- sehr scherfest
 - feuchtigkeitsunempfindlich
 - sehr gute Alterungsbeständigkeit
 - Ausgleich von Toleranzen und Spannungen zwischen den zu verklebenden Materialien
- Anwendung**
- Spiegelverklebung in Feuchträumen
 - Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln
 - Selbstklebend Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten und Flachkabeln
 - Selbstklebend Ausrüsten von Profilen, Leisten und Kunststoffhaken
 - Schilderverklebung

Technische Daten:

Farbe	weiß
Länge	5, 10, 50, 700, 750, 900, 1.200, 1.800 m
Träger	PE-Schaum
Kleber	Acrylat, modifiziert
Abdeckung	Silikonpapier, braun*
Gesamtdicke	1150.0 µm
Klebkraft	min. 14.0 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	bis 80.0 °C
Sonstiges	* PV 00 = Papierabdeckung, braun, PV 01 = Papierabdeckung weiß, PV 02 = PP-Folienabdeckung, braun, PV 04 = HDPE-Papierabdeckung, PV 06 = PP-Folienabdeckung, lachsrot

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.
Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.
Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.