

925401 Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 E



Technische Daten

Schnitttiefe	50 - 130 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 - 94 mm
Schnitttiefe bei 60°	25 - 65 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	2500 W
Nennabgabe	1600 W
Nennleerlaufdrehzahl	2300 1/min
Normallastdrehzahl	2200 1/min
Schnittgeschwindigkeit	37 m/s
Gewicht	14 kg



- Mit CUprex, dem neuen Hochleistungsmotor
- Mit neuem 60°-Schwenksystem für mehr Schnitttiefe
- Einzigartige, präzise Höheneinstellung

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der neue Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Bauweise der MKS 130 E besticht durch extrem robuste und hochwertige Materialien, wie z.B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Die geschlossene Konstruktion bietet wenig Angriffsfläche für Staub oder Späne.

Die MKS 130 E fühlt sich in allen Anwendungen einer klassischen oder modernen Zimmerei zuhause: Quer- und Längsschnitte in Holz oder Dämmmaterialien lassen sich dank des richtigen Zubehörs mühelos meistern.

Gehen Sie auf "Nummer Sicher": mit vielen nützlichen Details wie der Motorbremse oder der selbstschließenden Schutzhaube. Zudem besitzt der Ein-/ Ausschalter eine zentral positionierte Einschaltsperrle.

- Die Schnitttiefe lässt sich exakt und leicht einstellen - dank Drehrad mit leicht ablesbarer Skala.
- Ergonomisch optimal platzierte Handgriffe - für maximalen Bedienkomfort und effizientes Arbeiten in allen Situationen.
- Mit stufenloser Drehzahleinstellung - für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.



Für präzise Schnitte kann die MKS 130 E auf den FS-Führungsschienen eingesetzt werden.



In Kombination mit dem Absauggerät S 50 M und der Führungsschiene sorgt die MKS 130 E überall für einen sauberen und genauen Schnitt, auch in problematischen Dämmmaterialien.



Der Parallelanschlag und die satten Leistungsreserven des neuen Hochleistungsmotors CUprex sorgen für eine präzise Führung und einen sicheren Schnitt.



Ideal für Schifterschnitte: die MKS 130 E kann bis 60° geneigt werden. Die maximale Schnitttiefe beträgt dann immer noch enorme 65 mm.

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ; Best. Nr. 092571
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 203853
- 1 Sechskant-Schraubendreher; Best.-Nr. 093081
- 10 m Anschlussleitung