

Türfeststeller

1055.. für 55 mm Abstand

1083.. für 70 mm Abstand

mit Kloben zum Anschrauben

1) Feststeller aus Stahl mit Kloben aus Leichtmetall

2) Feststeller aus Messing mit Kloben aus Messing

Verwendung

Türbreite bis 1000 mm

Türhöhe bis 2000 mm

Türgewicht bis 80 kg

Türschließer verwendbar

Standardausführung

a) Stahl / Leichtmetall

.02 silberfarbig einbrennlackiert

.03 schwarz einbrennlackiert

.10 dunkelbraun einbrennlackiert

.70 farbig Kunststoff beschichtet

b) Messing

.62 matt gebürstet

.63 vernickelt

.66 poliert

Verpackungseinheit

5 Stück

Stückgewicht

Stahl / Leichtmetall 0,150 kg

Messing 0,220 kg

Funktion

Nur das Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum schnellen und sicheren Feststellen oder Lösen.

Montage

Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband auf der Tür befestigt und an entsprechender Stelle der Kloben an die Wand geschraubt. Ein waagrechtes Befestigen des Feststellers an der Tür behält auch bei sich nachträglich leicht hebender oder senkender Tür die volle Funktionsfähigkeit.

Durch Stellschrauben kann der Kugeldruck reguliert werden.

