

Antidröhnstreifen

Kurzbeschreibung

Das Antidröhnmaterial besteht aus einer geräuschkämpfenden Wollfilzpappe zur Entdröhnung von Metallfensterbänken.

Material

bitumenimprägnierte Wollfilzpappe

Farbe

- anthrazit

Produktvorteile

- starke Selbstklebung
- sehr gute Geräuschkämpfung

Ausführung

Streifen- und Plattenware, selbstklebend.

Abmessungen

Bestell-Nr. 22992-	Breite x Dicke in mm	Länge in m	m/ Karton
5030	30 x 1,3	1	320,00
5050	50 x 1,3	1	200,00
5080	80 x 1,3	1	120,00
5100	100 x 1,3	1	80,00
5120	120 x 1,3	1	80,00
5500	150 x 1,3	1	40,00



illbruck Antidröhnstreifen

Verarbeitung

- auf trockene, saubere, fett- und staubfreie Untergründe achten
- Material mit Hilfe eines Cuttermessers auf Maß schneiden
- Schutzfolie der Selbstklebung abziehen
- Antidröhnmaterial mittig über die gesamte Länge der Fensterbankunterseite durch Andrücken der selbstklebenden Seite aufbringen

Technische Daten illbruck Antidröhnstreifen

	DIN	Klassifizierung
Materialstärke		1,3 mm
Baustoffklasse	4102	B2, normal entflammbar, P-NDS04-272
Gewicht		1,2 kg/m ²
Bruchkraft	53 112	> 70 N/20 mm
Temperaturbeständigkeit		- 30°C bis + 80°C, kurzzeitig + 150°C
Lagerzeit		1 Jahr bei + 10°C bis + 25°C

illbruck Sortiment

illbruck Fugen-Dichtbänder
 illbruck PUR-Schäume
 illbruck Butyl-Dichtbänder
 illbruck Folien
 illbruck Sonderprodukte
 illbruck Zubehör

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.